

Внутренние кассетные блоки

CC AERI



Модель	ACP-09CCIFM25AERI	ACP-12CC35AERI/I3	ACP-18CC50AERI/I3	
 Мощность (Вт)	2638	3517	5280	
Диапазон температур охлаждения	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	
 Мощность (Вт)	2931	4103	5422	
Диапазон температур нагрева	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	
Внутренний блок	Расход воздуха (м³/ч) - высокий / средний / низкий	580 / 500 / 450	617 / 504 / 415	680 / 560 / 500
	Хладагент	R32	R32	R32
	Влагоудаление (л/ч)	1.0	1.2	1.8
	Звуковое давление (дБ(A)) - высокий / средний / низкий	38 / 33 / 29	41 / 37 / 34	44 / 42 / 41
	Звук в стандартных условиях (дБ)	≤ 53	≤ 58	≤ 56
	Размеры упаковки (мм)	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317
	Размеры упаковки (мм)	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123
	Размеры устройства (мм)	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
	Размеры панели (мм)	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50
	Вес брутто/нетто панели (кг)	4.5 / 2.5	4.5 / 2.5	4.5 / 2.5
Вес брутто/нетто устройства (кг)	17.3 / 14.5	21.4 / 16.2	21.4 / 16.2	
Соединения	Диаметр трубки жидкости	1/4"	1/4"	1/4"
	Диаметр газовой трубки	3/8"	3/8"	1/2"
Питание	Кабель подключения питания (мм²)	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0
	Электропитание	~220-240V/1/50Hz; Völisseade		